

ZAMÓWIENIE NA WYKONANIE USŁUGI WIERCENIA - PRZEWIERTÓW

Zamawiający:

firma:
 adres:
 osoba odpowiedzialna – zamawiająca :
 tel. kontaktowy:
 NIP:

Jako upoważniony przedstawiciel Zamawiającego zamawiam wykonanie usługi wiercenia - przewiertów dla niżej wymienionych średnic. Zamawiający oświadcza że zapoznał się i akceptuje poniższy cennik:

CENNIK WIERCENIA TECHNIKĄ DIAMENTOWĄ / w betonie, w betonie zbrojonym, w cegle.../

otwory: 62 mm	każdy przewiert do 25 cm: 100 zł netto	ilość zamawianych	szt.
otwory: 82 mm	każdy przewiert do 25 cm: 100 zł netto	ilość zamawianych	szt.
otwory: 112 mm	każdy przewiert do 25 cm: 125 zł netto	ilość zamawianych	szt.
otwory: 132 mm	każdy przewiert do 25 cm: 125 zł netto	ilość zamawianych	szt.
otwory: 172 mm	każdy przewiert do 25 cm: 150 zł netto	ilość zamawianych	szt.
otwory: 225 mm	każdy przewiert do 25 cm: 150 zł netto	ilość zamawianych	szt.
otwory: 250 mm	każdy przewiert do 25 cm: 200 zł netto	ilość zamawianych	szt.



przy dłuższych przewiertach niż 25 cm, **dotatkowo płatne** za każdy dodatkowy 1 cm /do max. grubości 45 cm + przedłużka 30 cm/:

średnica otworu - koronki	cena za 1 cm bieżącego otworu /powyżej 25 cm/
62 - 82 mm	4,00 PLN netto
112 - 132 mm	4,50 PLN netto
172 - 225 mm	5,00 PLN netto
250 mm	6,00 PLN netto



Dopłaty podczas wiercenia:

- wiercenie w trudno dostępnych miejscach, przy większych głębokościach i na wysokości - dopłata **20%**
- w nocy (19.00 – 7.00) - dopłata **50%**
- w przypadku przewiertów przez beton zbrojony za dodatkowe elementy stalowe typu ceownik, teownik.. - dopłata **20%**

Do ceny usługi należy doliczyć:

- koszt dojazdu – **1,00 PLN /km** w dwie strony /w granicach miasta Szczecin **25,00 PLN** /
- przy dalszych wyjazdach /dalej niż 150 km od Szczecina/ – do uzgodnienia
- podatek VAT 23%

Na żądanie wystawiamy faktury VAT. Minimum logistyczne – minimalne zamówienie 250,00 PLN netto /nie licząc kosztów dojazdu/.

Klient zobowiązany jest do podania konkretnych danych określających miejsce wiercenia oraz informację na temat głębokości i średnicy odwiertu .

W skład ceny usługi nie jest wliczone oczyszczenie miejsca pracy i wywiezienie gruzu po zakończonych odwiertach. Prąd 230V i dostęp do bieżącej wody - zapewnia Zamawiający.

Standardowo stojak wiertnicy mocowany jest do ściany/stropu poprzez kotwę-kolek. Posiadamy też wysokowydajną pompę próżniową umożliwiającą mocowanie wiertnicy i stojaka bez otworów kotwiących /w zależności od podłoża - płytki, średnicy i dostępności/. Wiercenie odbywa się bez pylenia - na mokro z wodą /schładzanie korony diamentowej/.

Płatność gotówką bezpośrednio po wykonaniu usługi/ – faktura wysłana zostanie pocztą na adres Zamawiającego.

Zamawiam wykonanie w/w przewiertów :

(data, czytelny podpis i pieczęćka)